



专业无线通信系统解决方案供应商  
Professional wireless communication system solution supplier

# PT300

手持商业对讲机

## 凝聚品质 专业沟通

时尚外型：金属质感 简约清秀

丽音品质：高度保真 清晰响亮

轻便实用：轻盈小巧 便携易用

节能高效：智能省电 持久耐用


4009919912




【音质清晰】



【有线复制】



【限时保护】



【繁忙信号锁定】



【高低功率】



轻巧再现 便捷新一代

# PT300

# KIRISUN 科立讯

## PT300 专业·优质 凝聚品质 专业沟通

- 时尚外型：金属质感 简约清秀
- 丽音品质：高度保真 清晰响亮
- 轻便实用：轻盈小巧 便携易用
- 节能高效：智能省电 持久耐用

### 功能特点：

1. 多重防护：对喇叭进行多重防护，可防尘、防撞击、防铁钉和刀片等锐利物体
2. 高/低功率：可通过写频软件设置高/低功率
3. 限时保护：发射限时保护，避免连续发射时间过长损坏机器，从而延长机器使用寿命
4. 适用范围：交通运输、铁路港口、石油化工、林业、物业管理、保安小区、建筑工地、宾馆等

产品型号	PT300	4009919912
<b>常规参数</b>		
频率范围	400~470MHz	
信道数量	15个+1个扫描(第十六信道)	
信道间隔	25 kHz	
工作温度	-10°C~ + 60°C	
天线阻抗	50Ω	
电池(标准配置)	锂电池Li-ion DC 7.4V (标准配置)	
外形尺寸	宽x高x厚 60*260*34 (mm)	
重量	210克 (主机带电池和天线)	
<b>接收部分</b>		
灵敏度 (12dB SINAD)	≤0.25μV	
邻道选择性	≥55dB	
互调抗扰性	≥55dB	
接收音频失真	≤8%	
<b>发射部分</b>		
射频功率	4W/1W	
发射工作电流	1.8/1.0A	
剩余调频	≥35dB	
音频失真	≤5%	
频率稳定度	±2.5PPM	
最大频偏	±5 KHz(宽带)/2.5KHz (窄带)	

### 标准配件



**KTC-300**  
充电电源适配器



**KBC-300**  
充电座



**KB-300**  
充电电池



**KBJ-09**  
背夹



天线



手机绳

特约经销商：



ISO9001: 2008 Accredited Designer & Manufacturer  
本企业通过ISO9001: 2008莱茵TÜV国际认证

注:上述数据指标仅供参考, 厂方保留不预先通知而更改的权利, 详情请向科立讯公司本部或代理商查询. 宣传页中所用产品图片仅供参考, 与实物可能会有细微差别.