

PT568

掌控·沟通·力量

时尚外型： 双色设计、外观小巧精致

丽音品质： 立体金属喇叭网、音频功率大

使用舒适： 侧面纹理手持更稳、电池开启设计专利

安全防水： 适用于雨水潮湿环境

电量持久： 大容量锂聚合物电池

4009919912



PT568

PT568 服务高端商务 更显超凡气度

- 优雅外形、品位出众-- 首款双色搭配
- 使用舒适、人性设计-- 独创电池开启专利

功能特点：

1. 智能编程设置、内置CTCSS/DCS编码和解码功能
2. 尾音消除、遇忙禁发、多信道扫描
3. 自动省电、限时保护、静噪可调
4. 有线复制、个性化设置、密码保护
5. 低电压提示、语音报号、报警、静噪迟滞防杂音

4009919912号	PT568
常规参数	
频率范围	136~174MHz(VHF) 400~450MHz、420~470MHz(UHF)
信道数量	16
信道间隔	12.5kHz(N)/ 25 kHz(W)
工作温度	-30°C~ + 60°C
天线阻抗	50Ω
电池(标准配置)	1500mAh锂聚合物电池
外形尺寸	高x宽x厚 111 *52.5*33.5 (mm)
重量	270 (g)
接收部分	
灵敏度 (12 dB SINAD)	0.28μV@12.5KHz, 0.25 μV@25KHz typical
邻道选择性	≥60dB @ 12.5KHz, ≥70dB @ 25KHz,
互调抗扰性	≥65 dB
额定音频输出功率	1 W
发射部分	
射频功率	5W/1W (VHF) 4W/1W (UHF)
发射杂散	-36dBm < 1GHz, -30dBm > 1GHz
剩余调频	≥35dB@12.5KHz ≥40dB@25KHz
音频失真	≤5%
频率稳定度	≤2.5ppm
调制限制	≤±2.5KHz@12.5KHz, ±5KHz@25KHz

标准配件



KTC-50D1
充电电源适配器



KBC-70Q
智能充电座



KB-56B
锂聚合物电池



天线



KBJ-09
背夹



挂绳



ISO9001: 2008 Accredited Designer & Manufacturer
本企业通过ISO9001: 2008莱茵TUV国际认证