



4009919912



- 声音洪亮 音质清晰
- 拥有4×3组报警方式
- 实用的防窃听通话技术
- 16款用户个性化方案
- 高速扫描 万无一失
- 加厚机身 坚固耐用
- GPS功能 (可选)
- 自有KDC信令
- 巡更功能 (可选)

PT7200

专业无线调频对讲机

沉稳内敛 · 智者风范

PT7200

手持调频专业对讲机

PT7200安全、稳重、睿智、大气！它融合了先进的技术与创新设计理念，每个细节都凝聚着智慧的光芒，品质可靠，性能卓越，堪称安全型专业无线对讲机。多种报警方式保障了用户的人身安全，如同贴身护卫般值得信任，让您处变不惊，从容以对！

PT7200广泛应用于公安、消防、林业、铁路、港口、大型企业、团体等行业，为日常指挥调度工作提供极佳的通讯保障。是一款经典高贵、突破创新的专业通讯设备！



4009919912

优势功能及价值

多重安全保护功能

具有主动报警、自动报警、被动报警模式，自动报警又分为：单独工作模式和倒放检测模式；报警信息包括本机报警、身份ID码发送、报警音和背景音传送、秘密报警等。

超大音量，音色出众

1000mw的音频输出功率，是普通对讲机的两倍。同时语音压扩技术将噪音减至最低，用户在嘈杂的环境下，也能清楚地收听和传送语音。

个性提示音及最小音量功能

用户除可自定义个性提示音外，还可设置最小音量和固定音量功能，可避免用户因不小心将音量旋到最小而错失信息。

多种扫描组合及高速扫描

PT7200能在1秒钟内迅速扫描30个信道，即使处于扫描状态也不会错失重要信息，多种扫描组合能满足不同用户的个性化需求。

多种个性化用户方案

为用户提供多达十六种个性化方案，如个呼、组呼、紧急呼叫、优先呼叫、安全询问、通讯区内静询、遥毙、激活、遥晕、遥醒、清除、应答、呼叫转移、未接来电指示等。

常规功能

- 宽频带设计
- 安全询问
- CTCSS/DCS编解码
- 数据有线复制
- 轻声说话功能
- 声控发射
- 巡更功能（可选）
- 数据读写密码保护
- 租赁功能
- 锁键功能
- 自动省电功能
- 内置DTMF/2音/5音/MDC
- 电池电量检测
- 信道语音播报
- 倒放报警（可选）
- GPS功能（可选）
- 通讯区内静态询问
- 监听功能
- 遇忙/超时禁发
- 自有KDC信令


标准配件




KTC-50D1
开关电源适配器




KBC-70Q
充电座



KB-70B
充电电池



天线



机绳

特约经销商：



PT7200 技术规格

常规参数

频率范围	136~174MHz, 400~470MHz 450~520MHz, 350~400MHz
信道数量	16
信道间隔	25KHz / 20KHz / 12.5KHz
电池（标准配置）	锂聚合物 7.4V 1700mAh
工作温度	-25℃~+55℃
外形尺寸（不带天线）	113 × 54.5 × 35mm
重量（含电池、天线）	298g
平均电池使用时间（5-90工作周期）	14小时

接收部分

接收灵敏度	0.28 μV@12.5KHz 0.25 μV@20/25KHz
互调	≥65dB
邻道选择性	≥60dB@12.5KHz ≥70dB@20/25KHz
假信号响应	≥70dB
额定音频功率	1000mW
音频失真	<5%
音频响应(300-3000Hz)	+1 ~ -3dB
接收杂散	-50dBm<1GHz, -47dBm>1GHz

发射部分

功率（高/低）	5W/1W
频率稳定度	2.5ppm
调制限制	±2.5KHz@12.5KHz ±4KHz@20KHz ±5KHz@25KHz
剩余调制	≤-40dB@20/25KHz, ≤-35dB@12.5KHz
发射杂散	≤-36dBm < 1GHz, ≤-30dBm > 1GHz
邻道功率	≤-60dB @ 12.5KHz, ≤-70dB @ 20/25KHz
调制特性(300-3000Hz)	+1 ~ -3 dB
音频失真	< 5%

注：上述数据指标仅供参考，厂方保留不预先通知而更改的权利，详情请向科立讯公司本部或代理商查询。宣传页中所用产品图片仅供参考，与实物可能会有细微差别。