

至臻品质

“声”临其境

高保真技术 还原真声

4009919912

商用防水手持机

ETS68

- ◆ 首款拥有DXC智能省电技术，超120小时待机
- ◆ 数字信号处理技术，性能稳定可靠
- ◆ 日晒雨淋或恶劣环境都应对自如

PT560

PT560是科立讯公司最新推出的一款紧凑型专业对讲机，在第四代模拟对讲机基础上进行改进和升级，注重各项功能的优化，提升细节品质和性能稳定性。在音量和音质的设计方面，采用科学合理腔体空间，立体交互式喇叭开孔，零阻碍声音传输，具有更好语音效果。同时PT560采用DSP数字语音处理技术，性能更加稳定，是商务人士首选机型。

功能特点：

- 首款拥有DXC智能省电技术 超120小时待机
- 高保真技术 还原真声
- 数字信号处理技术 性能稳定可靠
- 日晒雨淋及恶劣环境都应对自如
- 防粉尘、防雨淋、1.5米抗跌落；
- 1700 mAh超大容量电池
- 尾音消除，配戴耳机工作时，能得到更健康舒心通话体验
- 紧急报警功能，紧要关头安全保障

技术规格

一般规格	
工作频率	450~470MHz
调制方式	16KΦF3E
信道数量	16个 (15+S)
信道间隔	25 kHz/12.5kHz
工作电压	7.5V
工作温度	-25℃~+55℃
天线阻抗	50Ω
话筒阻抗	2.2KΩ
电池 (标准配置)	1700mA 锂离子电池
外形尺寸(长×宽×厚)	118.2mm x55.7mmx32.9mm
重量	168克 (仅主机) / 282克 (主机带电池和天线)
接收部分	
可用灵敏度(12dB SINAD)	0.25uV
静噪开启灵敏度	≤0.18μV @3级静噪
接收机剩余输出	≤-45dB/ ≤-35dB
调制接受带宽	±7kHz/ ±3.5kHz
邻道选择性	60 dB@12.5KHz, 70 dB@25KHz
互调抗扰性	65 dB
接收消耗电流	≤400mA
杂散响应抗扰性	≥70dB
待机电流	≤30mA
发射部分	
发射功率	4.0 W/0.5W @7.5V DC
频率稳定度	≤±2.5ppm
最大调制频偏	±5kHz/ ±2.5kHz
调制失真	≤5%
邻道发射功率	≥65dB/ ≥60dB
杂散发射	≥70dB
剩余调频	≥45dB
发射消耗电流	≤1.7A @7.5V DC

标准配件



KTC-50D1
充电器电源适配器



KBC-56C
充电座



KB-56C
电池块



KBJ-15
背夹



558-01
长天线

特约经销商

4009919912

ISO9001: 2008 Accredited Designer & Manufacturer
本企业通过ISO9001: 2008莱茵TUV国际认证