

KENWOOD 建伍

TK-480

800 兆 LTR® 集群系统手持机



32个系统 / 250个小组 本机可以预置32个系统,对于各个系统都可以自由编程设定若干个小组,提供用户灵活组网。

脱网功能 当在近距离单工通信,或是超出了系统覆盖范围的场合,可以利用此功能和其它移动台直接通话,而且在常规系统和集群系统中都可以使用此功能。

符合 MIL-STD 810C、D、E 的严格标准 本机采用坚固的压铸外壳和散热片,保证满足抗振动和冲击以及防尘的标准。机内使用环氧树脂电路板,具有良好的抗裂、防潮性能,为安装电子部件提供了坚固而稳定的基盘。

全天候式密封插头 全天候式通用型插头,采用镀金接触点,确保接触良好,密封设计,防潮湿,防灰尘。

铝合金框架 坚固结实,并作为功率模块散热板,散热效果非常良好。

Comandor (语音压扩) 采用语言压扩技术,提高了语音质量,声音清晰悦耳。

音频输出 输出功率500 mW,可驱动直径36mm的扬声器,使接收信号更加清晰响亮。

扫描功能 本机具有多种扫描形式,可以通过编程选择设定。包括分组扫描,摘机扫描,摘机返回,系统删除及追加。

清晰易读的液晶显示器 采用点阵式10位LCD,显示字母及符号,清晰易读,用户容易了解各种操作指示及工作状态,显示器具有背景照明功能,故在黑暗中都可以清晰地识别。

夜光键盘 使用户在黑暗中可清晰辨别按键位置。

拨号功能 具有32个可读对方名字速拨记忆,自动拨号(单手操作)、重新拨号、手动拨号等。

加密功能 声音加密处理功能(选件)。

采用 Flash ROM 存储器 利用专门的软件可以更换通讯机工作软件,使客户开发专用软件和以后的软件升级变为了可能。

可编程外接话筒扬声器 选购件KMC-25/26外接话筒扬声器通过美国MIL-810C、D、E规格,另外KMC-25/26还配设2个可编程式按键作监听或大/小音量及紧急报警用途。

电脑编程 利用 KPG-49D 编程软件和 KPG-36 编程电缆设置通讯机频率、功能等参数。

个别选呼、组呼、全呼 本机内含 DTMF 编码及解码组件,可以使用 DTMF 进行个别选呼、组呼、全呼。

空中遥毙功能 可使用预置之 DTMF 遥毙码,将失机或被窃机空中遥毙及复活。

其他功能 • CTCSS/DQT • 脱网功能 • 禁发功能 • 高 / 低功率转换 • 发射时限 • 低电压告警 • 两色 LED • 最低音量

兼容选件 本机选用之电池、充电器、耳机等选件均与 TK-280/380 完全兼容通用。

4009919912