

探险、旅行
专用装备

PTT-ID/ANI身份识别码
FM调频收音机
VHF/UHF双频段、双显示
2Tone/5Tone编解码(可选)



S850UV

多功能手持对讲机



S850UV 多功能手持对讲机



功能特点 >

- 工作模式: UU,UV,VV
- UHF和VHF共有256个信道
- 输出功率: 5W/2W/1W
- CTCSS/DCS/DTMF/2Tone/5Tone编解码(可选)
- 信道步进: 2.5/5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50KHz
- 多功能扫描(频率扫描+信道扫描+双守候+CTCSS/DCS扫描)
- 宽窄带: 25KHz/20KHz/12.5KHz(每信道可设置)
- VOX声控(10级电平)
- ANI身份识别(DTMF和5Tone)和PTT-ID功能(可选)
- FM调频收音机
- 尾音消除功能
- 定时关机

技术参数 >

整机部分		发射部分		接收部分	
频率范围	136-174MHz 400-520MHz 200-260MHz	载波频率容限	$\leq 5 \times 10^{-6}$	参考灵敏度	12dB SINAD (0.18 μ V)
信道数量	16个	载波输出功率	≤ 5 W	音频失真	$\leq 5\%$
信道间隔	25KHz/12.5KHz	调制限制	≤ 5 KHz	共信道抑制	≥ -8 dB
工作电压	7.4V DC $\pm 10\%$	音频失真	$\leq 5\%$	邻频道选择性	≥ 55 dB
天线阻抗	50 Ω	邻道功率	≥ 65 dB	互调干扰性	≥ 55 dB
外型尺寸	53 x 28 x 104mm (不包括凸出部份)	杂散射频分量	$\leq 7.5 \mu$ W	杂散响应抗扰性	≥ 55 dB
重量	7.4V 约221g (包括电池组及天线)	占用带宽	≤ 16 KHz	阻塞特性	≥ 85 dB

注: 以上参数如因技术改进而有变动, 恕不另行通知。

标准配件 >



电池组

充电器

天线

电源适配器

背夹

挂绳

制造商:
泉州市顺风耳电子科技有限公司
泉州丰泽联发无线电厂

地址: 福建省泉州市丰泽区大坪工业区