



智慧科技 智掌全局

BF-P118 数字调频对讲机



全面数字信令



PTT ID



USB电脑写频



4个可编程按键



FEC技术



短信功能



4009919912



- 锂离子电池：2000mAh
- 采用FEC技术使语音质量更为清晰
- 射频输出功率：VHF高:5W/VHF低:1.0W
UHF 高:5W/UHF低:1.0W
- 频率范围：VHF:136-174MHz /UHF:350-390MHz
UHF:400-470MHz
- 查询对讲机信息功能
- 呼叫提示，紧急警报功能
- 手动拨号功能；短信功能
- 临界距离内接收语音音质清晰
- 高分辨率多显示多功能LCD显示屏
- 齐全的语音呼叫功能，支持多种呼叫方式

BF-P118 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz /UHF:350-390MHz /UHF:400-470MHz
总信道数	800
区域	50
信道间隔	6.25KHz
工作电压	7.5V
电池容量	2000mAh(锂离子电池)
电池平均工作时间 (5/5/90)	12小时
频率稳定度	± 1ppm
天线阻抗	50 Ω
外形尺寸	60 (L) *39 (W) *103(H) mm
重量	291g(含电池的重量)
发射部分	
输出功率	VHF高功率: 5W VHF低功率: 1.0W UHF高功率: 5W UHF低功率: 1.0W
4FSK调制方式	4K00F1E
发射杂散	-36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz
谐波功率	≤ -60dB
数字语音编码器	RALCWI
接收部分	
灵敏度	3%BER≤0.25uV
额定音频输出功率	500mW
额定音频失真	< 5%
传导辐射	-57dBm
环境指标	
工作温度范围	-20℃—60℃
存储温度范围	-30℃—+85℃
防湿	接MIL-STD-810C/D/E/F标准
冲击和振动	接MIL-STD-810C/D/E/F标准

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品