



BF-R1000 大功率数字基地/中继台



内置扬声器



99个编程信道



USB电脑写频



发射超时定时器TOT



- 优异的散热性能
- 高低功率输出选择
- 射频输出功率50W (连续发射)
- 脱网及联网模式, 实现更强大的通信需求
- 频率范围: VHF:136-174MHz /UHF:350-390MHz
UHF:400-470MHz

- 接入鉴权功能
- 多基站工作模式
- 内置扬声器,外接高功率音频输出接口
- 发射限时功能TOT (Time Out Timer)
- 齐全的语音呼叫功能: 单呼、组呼和群呼
- 多种工作模式: 择异频单工、双工和中继模式

BF - R1000

BF-R1000 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz /UHF:350-390MHz /UHF:400-470MHz
信道数目	99个信道
信道间隔	6.25KHz
天线阻抗	50Ω
电源电压	DC13.8V (± 15%) 负极接地
电流消耗	< 12A
工作环境	-30°C+60°C
体积	483W × 88H × 340D mm
重量	9.7kg
发射部分	
射频功率	50W (连续发射)
频率稳定度	≤ ± 0.5ppm
4FSK数字调制方式	4K00F1E
邻道功率	≥ 65dB
杂散射频分量	-36dBm<1GHz-30dBm>1GHz
频段内扩展带宽	30M
数字语音编码器	RALCWI
接收部分	
灵敏度	3%BER≤0.35 μ V
频率稳定度	≤ ± 0.5ppm
邻道选择性	≥ 70dB
互调抗扰性	≥ 70dB
杂散响应	≥ 70dB
阻塞	≥ 95dB
额定音频输出功率	2W(8Ω)
最大音频输出功率	10W(8Ω)外接
频段内扩带宽	5M

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品