

Antenna

BFDX | 北峰
专注无线通讯 始于1989

7 七大国家赛事
唯一指定对讲机
THE ONLY DESIGNATED COMMUNICATION
RADIO FOR NATIONAL EVENTS

BT-D371 商业数字对讲机

时尚工业设计
数字信号解码

关注有奖



北峰官方微信

4009919912



双时隙



数字信号



数模兼容



声控功能

- 带宽设置
- 静噪级别
- 紧急警报
- 发射限时

- 声控功能
- USB充电
- 发射权限
- 电池低电提示

- 扫描
- 短信
- 脱网
- 单键呼叫

4009919912

BF-TD371 技术指标规格表		
一般部分	频率范围	VHF:136-174MHz /UHF:350-390MHz /UHF:400-480MHz /UHF:450-520MHz
	信道总数	160
	区域	32
	信道间隔	12.5KHz/25KHz
	工作电压	DC 3.7 V(±20%)
	电池容量	2000mAh
	电池平均工作时间(5/5/90)	数字 14小时; 模拟 12小时
	频率稳定度	±1.5ppm
	天线阻抗	50Ω
	外形尺寸	51(L) * 29(W) * 102(H)mm
	重量	176g(含电池)
发射部分	输出功率	≤5W
	4FSK调制方式	12.5kHz仅数据; 7K60FXD; 12.5kHz数据和语音; 7K60FXE
	FM调制方式	12.5kHz; 8K50F3E; 25 kHz; 16KΦF3E;
	调制限制	+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz
	FM噪声	-40dB
	发射杂散	-36dBm≤1GHz/-30dBm≥1GHz
	邻道功率	≤-60dB
	频响	+1/-3dB
	音频失真	3%
	数字语音编码器	AMBE3000
接收部分	数字灵敏度	5% BER; 0.25uV
	模拟灵敏度	0.25uV (12dB SINAD)
	互调	60dB
	邻道选择性	60dB
	杂散抑制	70dB
	FM噪声	-40dB
	频响	+1/-3dB
	额定音频输出功率	1W
	额定音频失真	3% (典型)
	传导辐射	-36dBm
环境指标	工作温度范围	0℃—+60℃
	存储温度范围	-30℃—+85℃
	防湿	接MIL-STD-810C/D/E/F标准
	冲击和振动	接MIL-STD-810C/D/E/F标准

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件

