



4009919912

BF-302 专业调频对讲机

至简不凡 声控通话



信道扫描



发射限时



声控功能



超长待机200小时

- VOX
- 静噪电平
- 语音提示
- 发射限时
- 发射提示音

- 扫描
- 监听
- 带宽设置
- 繁忙信道锁定 (BCL)
- 模拟亚音CTCSS和数字亚音CDCSS

BF-302

BF-302专业调频对讲机，北峰智慧科技经典之作。依据人工学设计原理，BF-302拥有精致时尚的外型，手持感舒适；人性化VOX声控功能，彻底解放双手束缚，通信更自如；更有大容量锂电池、待机时间长达200小时；特别适用于中小型酒店服务、餐饮管理、超市商场、娱乐场所等商务用户，用高品质专业水准，提供超高性价比的通信服务保障。

BF-302 技术指标规格表

一般部分	频率范围	VHF: 136-174 MHz UHF:350-390MHz/ 400-470MHz
	信道数目	16
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	天线阻抗	50 Ω
	工作电压	DC 3.7V (±20%)
	电池容量	2200mAh
	频率稳定度	≤ ±2.5 ppm
	外形尺寸	56 (L) *34 (W) *107 (H) mm
	重量	195g (含电池)
发射部分	射频输出功率	≤5W
	调制方式	11K φ F3E/16K φ F3E
	最大频偏	≤ ±2.5KHz / ±5.0KHz
	音频失真	<5%
	邻道功率	60dB
接收部分	灵敏度	≤ -123dB (12dB SINAD)
	邻道选择性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	互调抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 55dB (窄)
	音频输出功率	0.5W
	音频失真	≤5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件

