

BF-8100 专业调频对讲机



声控功能
VOX



液晶显示



电脑/手动
写频



键盘锁



99个编程
信道



4009919912



- 监听功能
- 信道扫描
- 射频输出功率 $\leq 5W$
- 锂离子电池：1200mAh
- 频率范围：VHF:136-174MHz
UHF:400-470MHz
- 有线复制
- 宽/窄带转换
- 声控功能VOX
- 电脑/手动写频
- 发射超时定时器TOT
- 静噪等级设置（0~9级）
- 低电提醒
- 倒频功能
- 繁忙信道锁定
- 自动省电功能
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除

BF-8100

BF-8100 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz/UHF:400-470MHz
信道数目	99
信道间隔	25KHz(宽)/12.5KHz(窄)
工作温度	-20℃ ~ +60℃
天线阻抗	50Ω
电源电压	DC3.7V(±20%)
电池	1200mAh(锂离子电池)
频率稳定度	≤ ±2.5 ppm
外形尺寸	53 × 29 × 100 mm
重量	96g(包含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤5W
调制方式	16KΦF3E(宽)/8KΦF3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤5%
邻道功率	≥65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤0.165 μV(宽)/0.2 μV(窄)
邻道选择性	≥60dB(宽)/50dB(窄)
互调抗扰性	≥60dB(宽)/50dB(窄)
杂散抗扰性	≥60dB(宽)/50dB(窄)
信噪比	≥45dB(宽)/40dB(窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



皮带夹



电池



挂绳



长天线



充电器

可选配件



写频线



耳挂式耳机



长天线



肩咪



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品