




# 提升 30%

## 坚若磐石淬炼专家品质

### BF-5112 专业调频对讲机

-  机身外壳防护提升30%
-  电池使用寿命提升30%
-  PTT发射寿命提升30%



4009919912



电脑写频



声控功能



语音报号



超长待机

- 监听功能
- 信道扫描
- 声控功能VOX
- 静噪等级设置 (0~9级)
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除

- 低电提醒
- 省电功能
- 宽/窄带设置
- 繁忙信道禁发BCL
- 发射超时定时器TOT



通过ISO9001:2008  
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会  
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会  
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会  
指定通信产品



2011年中国网球公开赛  
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届  
农运会指定应急通信产品

# BF-5112

BF-5112专业调频对讲机，北峰智慧科技全新力作，采用PC+ABS材质，外壳防护提升30%；特有电池保护板，电池寿命提升30%；30万次按键测试，PTT发射寿命提升30%……30%的性能提升，关键时刻带来300%的通信效率，专家品质满足您一呼百应掌握全局的专业通信需求！

| BF-5112 技术指标规格表                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>一般部分</b>                     |                                   |
| 频率范围                            | VHF: 136 ~ 174MHz UHF: 400-470MHz |
| 信道数目                            | 16                                |
| 信道间隔                            | 25 KHz / 12.5 KHz                 |
| 工作温度                            | -20°C ~ +60°C                     |
| 天线阻抗                            | 50 Ω                              |
| 电源电压                            | DC7.5V (± 20%)                    |
| 电池容量                            | 2500mAh                           |
| 频率稳定度                           | ≤ ± 2.5 ppm                       |
| 外形尺寸                            | 123x60x36mm                       |
| 重量                              | 242g(含电池)                         |
| <b>发射部分</b>                     |                                   |
| 射频输出功率                          | 高: 5W 低: 1W                       |
| 调制方式                            | 16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)             |
| 杂波与谐波                           | ≤ -36dBm                          |
| 调频噪声                            | ≤ -40dB                           |
| 音频失真                            | ≤ 5%                              |
| 邻道功率                            | ≥ 65 dB(宽)/60 dB(窄)               |
| 调制限制                            | ≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)               |
| <b>接收部分</b>                     |                                   |
| 灵敏度                             | ≤ 0.2 μV(宽)/ 0.25 μV(窄)           |
| 邻道选择性                           | ≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)                |
| 互调抗扰性                           | ≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)                |
| 杂散抗扰性                           | ≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)                |
| 信噪比                             | ≥ 45dB(宽)/ 40dB(窄)                |
| 音频输出功率                          | 0.5W                              |
| 音频失真                            | ≤ 5%                              |
| 备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。 |                                   |

## 标准配件



## 可选配件

