

BFDX 北峰
智慧科技 智掌全局



DTMF
双音多频

13:00
时间显示

7W
功率7W

声控功能

通话录音

强光手电

BF-870 录音专业调频对讲机

高清时显 超强录音

- 双音多频DTMF
- 静噪等级0~9级
- 发射限时器TOT
- 中英文语言界面
- 强去噪模式
- 键盘灯设计
- 自动省电模式
- 实时通话录音功能
- 选呼监听
- 繁忙信道锁定
- QT/DQT编/解码
- LED强光手电
- 声控功能VOX
- 收发调制带宽设置

BF-870

BF-870北峰智慧科技全新力作，强大录音通信功能，可实现实时通话录音！硬朗机身搭配高清LCD显示屏，新增双音多频与时间显示设置功能，内含7W超大射频功率，附加LED强光手电，极大提升通信体验与距离，满足您安全高效的专业通信需求！

BF-870 技术指标规格表	
一般部分	
频率范围	VHF:136~174MHz / UHF:350~390MHz / UHF:400~470MHz
信道数目	99
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20℃ ~ +60℃
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC 7.4V (± 20%)
电池	2500mAh
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	L61x W39x H124 (mm)
重量	248g
发射部分	
射频输出功率	高：7W 低：1W
调制方式	16K50F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 55 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.2 μ V(宽)/ 0.25 μ V (窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB (窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%
备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。	

标准配件



可选配件

