



BFDX | 北峰

智慧科技 智掌全局

BF-620 专业调频对讲机



声控功能VOX



电脑写频



信道扫描



16个编程信道



4009919912



- 射频输出功率 $\leq 5W$
- 锂离子电池：1800mAh
- 静噪等级设置（0~9级）
- CTCSS/CDCSS及尾音消除
- 频率范围：VHF:136-174MHz /UHF:350-390MH
UHF:400-470MHz

- 监听功能
- 低电提醒
- 自动省电功能
- 繁忙信道锁定
- 信道号语音提示
- 宽/窄带转换，高/低功率转换

BF-620 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz /UHF:350-390MHz /UHF:400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20℃ ~ +60℃
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC7.4V(±20%)
电池	1800mAh(锂离子电池)
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	60 × 39 × 105 mm
重量	225g(包含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤ 5W
调制方式	16K Φ F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.165 μ V(宽)/ 0.2 μ V (窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB (窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品