



350MHz 手持 / 车载电台

IC-36FI

IC-3600FI

中国公安专用



MPT-1327

CPS-X

4009919912



日本艾可慕株式会社

主要特点：

- 适用于 MPT-1327 集群系统。
- 符合公安部通信网警用自动级规范。
- 频率范围：350 - 390MHz
- 输出功率：IC-36FI4W/IC-3600FI25W
- 完全支持公安部 CPS-X 及 MPT-1343 拨号方案。
- 具有遥毙 / 恢复，动态重组，紧急告警等警用功能。
- 支持自动网络漫游和灵活的手动选择网络功能。
- 64个守候群组，16 个隐含群组，64个常规信道。
- 提供语音加密选件，手持台备有外接话筒 - 扬声器，耳机等选件。
- 快捷键发起调度台呼叫，告警呼叫，状态呼叫。
- 内置 DTMF 编码器，CTCSS 编解码器。
- IC-3600FI 支持 MAP27 协议，可连接外部数据设备。
- 采用 FlashROM，可更新控制软件。
- 内置音频压缩扩展功能，提高音质。
- 支持常规通话状态下的 FSK 身份码发送。
- 大容量锂电池。
- 符合美国军标。
- 符合 CCIR 标准和 ETSI/CEPT 欧洲标准
- 支持GPS功能

IC-36FI		IC-3600FI	
一 般 指 标		一 般 指 标	
• 频率范围	: 350-390MHz	• 频率范围	: 350-390MHz
• 工作温度	: -30 度 -- +60 度	• 工作温度	: -30 度 -- +60 度
• 工作电压	: 7.5V	• 工作电压	: 13.8V
• 尺寸	: 53(W)×120(H)×32.5(D)mm	• 尺寸	: 140(W)×40(H)×170(D)mm
• 重量（约）	: 320g	• 重量（约）	: 1.2kg
发 射 指 标		发 射 指 标	
• 发射功率	: 4W	• 发射功率	: 25W
• 最大频偏	: 5kHz	• 最大频偏	: 5kHz
• 频率稳定度	: ±2.0ppm	• 频率稳定度	: ±2.5ppm
• 杂波辐射	: 70dB	• 杂波辐射	: 75dB
• 邻道功率	: 70dB	• 邻道功率	: 71dB
• 发射电流	: 1.7A	• 发射电流	: 7.0A
接 受 指 标		接 受 指 标	
• 灵敏度	: 0.25μV typ. (12dB SINAD)	• 灵敏度	: 0.25μV typ. (12dB SINAD)
• 邻道选择性	: 70dB	• 邻道选择性	: 75dB
• 寄生抗扰性	: 70dB	• 寄生抗扰性	: 75dB
• 互调	: 70dB	• 互调	: 75dB
• 音频输出	: 500mW typ.	• 音频输出	: 4W typ,
• 工作电流	: 300mA		

以上指标如有变动，恕不另行通知