

IC-U80E

简洁坚固的UHF收发信机，具有超强音频输出！

IC-U80E 是一款比较经济且耐用的陆地移动手持电台，该机秉承了ICOM无线电设备结构坚实耐用的原则。同时符合美国军用标准且具有防淋和防尘功能(符合IP54标准)。简约、坚固并有着强劲的输出功率，使得 IC-U80E 非常适合各种嘈杂环境。

- 内置直径为36mm的扬声器，输出音量高达750mW
- 符合欧洲IP54防护等级
- 符合美国MIL-STD-810军规标准
- 200个存储频道，1个呼叫频道和6个扫描边界频道
- 内置CTCSS/DTCS亚音功能
- 内置VOX声控发射功能

其他功能

- 多种扫描方式
- 省电功能
- 发射限时功能
- 中继锁定和繁忙信道锁定功能
- 电脑编程功能
- 屏幕可显示5位字符
- 可实现对讲机与对讲机之间的频率复制功能
- BNC天线接口
- 直接使用按键输入频率
- DTMF自动拨号存储功能
- 自动关机功能
- LCD 背景亮度调节功能
- 宽带/窄带选择



防尘



防淋



滑落测试



指标参数

一般指标

- 频率范围 : 400.000-470.000MHz
- 工作模式 : FM, FM-N
- 频道数目 : 207 (包括1个呼叫频道和6个边界扫描频道)
- 工作温度 : -20°C to +60°C; -4° F to +140°
- 频率稳定度 : ±2.5ppm
(-20°C to +60°C; -4° F to +140° F)
- 供电电压 : 7.2V DC
- 电流消耗 : (7.2V DC)
 - 发射 高功率 1.4A typ.
 - 接收 最大音量 310mA typ. (内置扬声器)
180mA typ. (外接扬声器)
 - 待机 65mA typ.
 - 省电模式 20mA typ.
- 天线阻抗 : 50Ω (BNC)
- 外观尺寸 : 58×112×30mm (W×H×D)
- 重量 : (大约) 140g; 4.9oz

发射指标

- 输出功率 (7.2V) : 4W/2W/0.5W (高/中/低)
- 最大频偏 : ±5.0kHz/±2.5kHz (宽带/窄带)
- 杂散发射 : 小于 -65dBc
- 外接麦克风插口 : 3芯2.5 (d) mm (1/16")/2.2kΩ

接收指标

- 灵敏度 : 0.2μV typ. (at 12dB SINAD)
- 选择性 : 70dB/50dB typ. (宽带/窄带)
- 互调 : 70dB/65dB typ. (宽带/窄带)
- 杂散及镜像抑制 : 70dB typ.
- 音频输出 : 750mW typ. (内置扬声器 16Ω)
(10% 失真) 450mW typ. (外接扬声器 8Ω)
- 外接扬声器接口 : 3芯3.5 (d) mm; (1/8")/8Ω

选配件

电池和电池盒



BJ-263 AA×6 电池盒	BJ-264 2000mAh 镍氢电池	BJ-265 1800mAh 锂电池
-----------------------	---------------------------	--------------------------

充电器 (BJ-192适合BJ-264, BJ-193适合BJ-265)




AP-41-04 BJ-192, BJ-193




MB-124

麦克



HM-153L HM-158L HM-159L

耳机



HS-94 HS-95 HS-97 OPC-2004

HS-94: 声控耳机 HS-95: 耳鼓耳机 HS-97: 喉振耳机

OPC-2004: 以上耳机均需要配套使用此链接插头